77.173.414-6
Camino del Habito 5940
La florida - Santiago

contacto@tecgin.cl
+56 9 917 34 385
www.tecgin.cl

MARTILLO PERFORADOR TE 30-AVR

Contenido del paquete

- 1x Martillo combinado TE 30-AVR 220V
- 1x Tope de profundidad 5x260
- 1x Tope de profundidad
- 1x Maletín TE 30 cpl
- 1x Hilti Grease

Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación y cincelado correctivo de hormigón, con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)

- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 4.2 kg
- Modo de trabajo: Perforación con percusión, Perforación, Aplicación de cincel, Cincelado
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 5 - 28 mm

Características & Aplicaciones

Martillo combinado TE 30-AVR 220V maletí #2160049

Características

- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Mandriles de cambio rápido: cambio de brocas rápido y sin necesidad de ninguna herramienta
- Vida útil extra larga gracias al mandril robusto, a los componentes del motor y a la carcasa

77.173.414-6
Camino del Habito 5940
La florida - Santiago

contacto@tecgin.cl
+56 9 917 34 385
www.tecgin.cl

- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) facilita el trabajo con la herramienta y aumenta la productividad
- Equilibrio perfecto, peso reducido y diseño compacto para trabajar de la forma más cómoda posible

Aplicaciones

- Perforaciones de agujeros para anclajes, corrugados y pasantes en concreto y mampostería; rango de diámetro posible: 4 - 28 mm; rango de diámetro recomendado: 10 - 20 mm
- Cincelado en ladrillos y bloques, cincelado correctivo y acabado de superficies de hormigón
- Perforaciones en madera y metal con mandril de cierre rápido y brocas cilíndricas de hasta 13 mm de diámetro
- Colocación de anclajes y tornillos

Datos Técnicos

Martillo combinado TE 30-AVR 220V maletí #2160049

Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería 4.2 kg

Modo de trabajo Perforación con percusión, Perforación, Aplicación de cincel, Cincelado

Rango de diámetro de taladro con percusión 5 - 28 mm

Rango de taladro con percusión óptimo 10 - 20 mm

Energía de impacto 3.6 J

RPM de taladrado con percusión 1100 rpm

Frecuencia de impacto plena 4500 impactos/minuto

Funcionalidad Reducción activa de la vibración (AVR), Cincelado, Mandril extraíble, Modo inverso, Tope de profundidad

Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD) 9.7 m/s^2 [1]

Vibración triaxial para cincelado en concreto 8.8 m/s^2 [2]

Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A 95 dB (A) [3]

Potencia de entrada nominal 1010 W

Dimensiones (L x An x Al) 371 x 113 x 225 mm